

HSQ1(z )

HSQ1 z

RS-485

ModBus

ModBus RTU

MODBUS RTU

停止位  
错误校检

数据区	错误校验码
N X 8位	16位
(8 )	0 255

1

2

CRC 2 16 CRC

CRC

CRC

CRC 16 1 8

CRC 8

CRC

CRC 8

0 1

0

8 8 8

8

CRC CRC

CRC

16 FFFF 1 CRC

8 16 CRC CRC

( ) 0

0 3 ( );

1 CRC A001 1010 0000 0000 0001

3 4 8 8

2 5 8

CRC CRC

3 03

Modbus RTU ("

") (" ") 16 2

2

60 CRC

4 06

5.

8位

03H

数  
MSE

09H CRC

HSQ1 z

11

3.5

1.5

1

8

2

常用电源A相相电压

V

备用电源A相相电压

最近次开关动作状态

开关累计转换次数

次

记忆一次

记忆一次

累加记忆

欠压阈值

R/W

OFF为0000H

过压阈值

OFF为FFFFH

转换延时

返回延时

启动延时

油机空载延时



16-

(11H M8B)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
动作后断路器 I:		动作后断路器 II:					
1x=脱扣		1x=脱扣					
01=分闸		01=分闸					
00=合闸		00=合闸					